

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Europeo n° 305/2011 – Prodotti da Costruzione)

N° DICH-03 – Rev. 07

1. Codice di identificazione univoco del prodotto-tipo: **3 – Riciclato 40/70**
2. Usi Previsti:
 - a. **Aggregato di recupero frantumato proveniente da attività di demolizione e costruzione da utilizzarsi per materiali non legati e legati idraulicamente per opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade**
 - b. **Allegato C5 – Circ. Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005**
3. Fabbricante:

Due Torri S.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Impianto di Produzione

Via del Bagnone, snc – Loc. La Torre – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
4. Mandatario: **Non Applicabile.**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: **Sistema 4**
6. Norma Armonizzata: **UNI EN 13242:2008**

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica tecnica armonizzata
Dimensione dell'aggregato (d/D)		Designazione	40/80	UNI EN 13242:2008
Granulometria		Categoria (G)	G _C 85-15	
		Tolleranza	GT _C 25/15	
Forma dell'aggregato grosso – Coefficiente di Forma		Categoria (FI)	FI ₃₅	
Forma dell'aggregato grosso – Coefficiente di Appiattimento		Categoria (FI)	SI ₄₀	
Massa volumica delle granuli/particelle		Valore dichiarato	2,50 Mg/m ³	
Contenuto fini/polveri		Categoria (f)	f ₂	
Qualità fini/polveri	Equivalente in sabbia	Valore dichiarato	NPD	
	Blu di metilene fraz. 0/2 mm	Valore dichiarato	NPD	
Percentuale di particelle/superfici rotte frantumate o totalmente arrotondate negli aggregati grossi		Categoria (C)	C _{90/3}	
Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso		Categoria (LA)	LA ₄₅	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso		Categoria (M _{DE})	M _{DE} 50	
Classificazione per i costituenti degli aggregati grossi riciclati		Categoria (R)	R _{C20} , R _{cug70} , R _{b30} , R _{a5} , R _{g2} , X ₁ , FL ₅	
Solfati solubili in acido		Categoria (AS)	AS _{1,0}	
Zolfo totale		Valore dichiarato	NPD	
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento	Sostanza humica	Valore dichiarato	NPD	
	Organici leggeri	Valore dichiarato	NPD	
Assorbimento di acqua		Valore dichiarato	NPD	
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso		Categoria	NPD	
"Sonnenbrand" del basalto		Categoria (SB)	NPD	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione		Valore dichiarato	Entro i limiti D.M 05/04/2006 n. 186	
Rilascio di altre sostanze pericolose		Valore dichiarato	Entro i limiti D.M 05/04/2006 n. 186	

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra dichiarato.

Data e luogo
Borgo San Lorenzo, 23 Giugno 2021

Firma a nome e per conto del fabbricante
Il Legale Rappresentante (Eleonora Fioretti)

DUE TORRI SRL
Via del Bagnone snc
50032 BORGO SAN LORENZO
C.F./P.I. 06182800489

Via del Bagnone, snc – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Tel. 055 40.66.52 Fax 055 84.02.119 | Email: info@duetorrimugello.it Web: www.fioretti2torri.it

C.F./P.I. e Reg. Imprese di Firenze n. 06182800489 SDI: M5UXCR1 | Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.